

Ordering code table / Tabella codici di ordinazione

Pump type Tipo	Pump model Modello	Nominal flow Portata nominale	High viscosity flag Alta viscosità	Shaft type Tipo albero	Hollow shaft flange Flangia albero cavo	Pump body** Corpo pompa**	Seals polymer (shaft, O-ring) Pallinero guarnizioni (albero, anello di tenuta)	Screw treatment Trattamento viti	Seal type Tipo di tenuta	Suction configuration code Codice portata aspirazione	Drain configuration codes (hollow shaft only) Drenaggio (solo AC)	Internal pressure relief valve Valvola interna di sicurezza	Suction flange Flangia d'aspirazione	Rotation Rotazione	Bearing type Tipo cuscinetto
GR29		8L, 12L, 15L, 20L	Standard up to/ fino a 100 cSt (none)	Standard normal shaft & flange type albero maschio e flangia (none)	B5 B14 (hollow shaft only) (solo AC)	Standard aluminum alluminio (none)	Standard NBR (none)	Standard steel main screw cast iron idler screws vite centrale in acciaio viti laterali in ghisa (none)	Standard Lip seal (none)	Standard T1 (none)	Standard D2 (none)	Standard No security valve Nessuna valvola (none)	Standard radial radiale (none)	Standard Clockwise destra (none)	Standard (none)
		25L, 30L													
GR25		35L, 45L, 55L, 75L													
GR32		100L, 125L, 150L													
GR40		180L, 210L													
GR45		250L, 300L, 330L, 380L													
GR55	SMT16B dry esterna	440L, 500L													
GR60	SMT16B submersible sommersa	600L, 660L, 800L													
GR70		1.000L, 1.200L													
GR80		1.220L, 1.500L, 1.700L, 2.000L, 2.200L													
GR90		2.300L, 2.500L, 2.800L, 3.200L													
GR110															

*To request the right hollow shaft according to the pump model please check chapter "Motor pump selection". Per richiedere il giusto tipo di albero cavo in base al modello di pompa vedere il capitolo "Selezione motore".

**Please contact Settima for different available materials and treatments. Contattare Settima per differenti materiali e trattamenti disponibili.

(1) This option may reduce the efficiency of the pump. Questa opzione potrebbe ridurre l'efficienza della pompa.

***Options HA and TM are not available for version AC (hollow shaft). Le opzioni HA e TM non sono disponibili per i modelli AC (albero cavo).

****RP valve is not available for GR80, GR90, GR110. Valvola RP non disponibile per GR80, GR90, GR110.

RP valve not available with options AX and AL. La valvola RP non è disponibile per le opzioni AX e AL.