

Spannungseinsatzbereich, Baureihe IL / ILI
Range of operating voltage, type IL / ILI
Intervalle de mises sous tension, version IL / ILI
Rango de ajuste de tensión, variante de serie IL / ILI
Campo di applicazione della tensione, serie IL / ILI

Drehstrommotor, zweipolig 3~230V/400V IL

Three phase alternating current motor, bipolar 3~230V/400V IL

Moteur à courant triphasé, bipolaire 3~230V/400V IL

Motor trifásico, dos polos 3~230V/400V IL

Motore a corrente trifase, a due poli 3~230V/400V IL

Betriebsart Mode Couplage Modo de funcionamiento Modalità operativa	Bg Frame size HA Tamaño mod.	Lüfterdurchmesser Blower diameter Diamètre des ventateurs Diametro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage Plage de tension Rango de tensiones Campo di tensione	Max. zulässiger Strom Max. permissible current Courant max. admissible Corrente massima permitita Corrente massima consentita	max. Leistungsaufnahme max. power input max. puissance absorbée Consumo máxima de energía Potenza massima assorbita
		(mm)	50Hz (V) 60Hz	50Hz (A) 60Hz	50Hz (W) 60Hz
1~ I(Δ)	63	118	230-277 230-277	0,11 0,12	27 32
	71	132	230-277 230-277	0,10 0,12	27 33
	80	150	230-277 230-277	0,11 0,14	29 37
	90	169	220-277 220-277	0,29 0,25	65 65
	100	187	220-277 220-277	0,28 0,30	66 75
	112	210	220-277 220-277	0,28 0,37	71 94
	132	250	230-277 230-277	0,40 0,57	98 149
	160-200	300	230-277 -----	0,97 -----	253 -----
	3~ Y	63	118	346-525 380-575	0,07 0,06
71		132	346-525 380-575	0,06 0,06	31 29
80		150	346-525 380-575	0,06 0,06	31 34
90		169	346-525 380-575	0,22 0,19	91 77
100		187	346-525 380-575	0,22 0,18	91 87
112		210	346-525 380-575	0,20 0,18	97 103
132		250	346-525 380-575	0,33 0,25	124 148
160-200		300	346-525 380-575	0,5 0,56	247 360
3~ Δ		63	118	200-303 220-332	0,12 0,10
	71	132	200-303 220-332	0,11 0,10	31 29
	80	150	200-303 220-332	0,11 0,10	31 34
	90	169	200-303 220-332	0,38 0,33	91 77
	100	187	200-303 220-332	0,37 0,31	91 87
	112	210	200-303 220-332	0,35 0,31	97 103
	132	250	200-303 220-332	0,58 0,44	124 148
	160-200	300	200-303 220-332	0,87 0,93	247 360

 mit b-seitigem Referenzlagerschild /with bearing shield of reference on side b /avec de référence flasque latérale b /
 placa de referencia en el lado b /con targhetta cuscinetti di riferimento lato b

Spannungseinsatzbereich, Baureihe IL / ILI

Range of operating voltage, type IL / ILI

Intervalle de mises sous tension, version IL / ILI

Rango de ajuste de tensión, variante de serie IL / ILI

Campo di applicazione della tensione, serie IL / ILI

Drehstrommotor, zweipolig 3~230V/400V ILI

Three phase alternating current motor, bipolar 3~230V/400V ILI

Moteur à courant triphasé, bipolaire 3~230V/400V ILI

Motor trifásico, dos polos 3~230V/400V ILI

Motore a corrente trifase, a due poli 3~230V/400V ILI

Betriebsart Mode Couplage Modo de funcionamiento Modalità operativa	Bg Frame size HA Tamaño mod.	Lüfterdurchmesser Blower diameter Diamètre des ventilateurs Diámetro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage Plage de tension Rango de tensiones Campo di tensione	Max. zulässiger Strom Max. permissible current Courant max. admissible Corriente máxima permitida Corrente massima consentita	max. Leistungsaufnahme max. power input max. puissance absorbée Consumo máxima de energía Potenza massima assorbita
		(mm)	50Hz (V) 60Hz	50Hz (A) 60Hz	50Hz (W) 60Hz
1~ I(Δ)	63	118	230-277 230-277	0,18 0,21	46 54
	71	132	230-277 230-277	0,18 0,21	48 56
	80	150	230-277 230-277	0,19 0,22	48 59
	90	169	220-277 220-277	0,29 0,23	59 61
	100	187	220-277 220-277	0,29 0,28	62 73
	112	210	220-277 220-277	0,27 0,36	64 88
	132	250	230-277 230-277	0,52 0,61	125 163
	160-200	300	230-277 230-277	1,05 1,52	246 390
	3~ Y	63	118	346-525 380-575	0,09 0,08
71		132	346-525 380-575	0,09 0,07	29 28
80		156	346-525 380-575	0,09 0,07	33 36
90		169	346-525 380-575	0,22 0,18	78 71
100		187	346-525 380-575	0,21 0,18	80 80
112		210	346-525 380-575	0,20 0,17	87 93
132		250	346-525 380-575	0,37 0,32	160 180
160-200		300	346-525 380-575	0,74 0,62	314 391
3~ Δ		63	118	200-303 220-332	0,15 0,14
	71	132	200-303 220-332	0,15 0,13	29 28
	80	156	200-303 220-332	0,16 0,13	33 36
	90	169	200-303 220-332	0,39 0,32	78 71
	100	187	200-303 220-332	0,37 0,30	80 80
	112	210	200-303 220-332	0,35 0,29	87 93
	132	250	200-303 220-332	0,64 0,55	160 180
	160-200	300	200-303 220-332	1,28 1,08	314 391

mit b-seitigem Referenzlagerschild /with bearing shield of reference on side b /avec de référence flasque latérale b /
placa de referencia en el lado b /con targhetta cuscinetti di riferimento lato b